

ULSET5-ULSET8 | Downlight DALI 10W



Dane mechaniczne:

Montaż: sufitowa
Obudowa: aluminium
Zasilanie: 220V-240V

Dane optyczne:

Ściemnianie DIM: TAK
Źródło światła: wbudowane źródło LED

Kraj pochodzenia komponentów: P.R.C
Końcowe miejsce produkcji: Polska

Opis

Elegancki i nowoczesny downlight DALI – idealne rozwiązanie do inteligentnego oświetlenia wnętrz. Smukła konstrukcja o maksymalnej wysokości 7 cm sprawia, że doskonale komponuje się z każdym sufitem. Dostępny w klasycznych kolorach – czarnym lub białym, pasuje do różnorodnych aranżacji.

Dzięki sterowaniu DALI zapewnia precyzyjną regulację natężenia światła, co pozwala dostosować atmosferę pomieszczenia do indywidualnych potrzeb.

Wybór barwy światła 3000K (ciepła biel) lub 4000K (neutralna biel) gwarantuje komfortowe i funkcjonalne oświetlenie.



Specyfikacja techniczna:

Kod producenta	Źródło światła	Strumień świetlny	Moc	Barwa światła	Współczynnik CRI (Ra)	Napięcie [V]	Kąt świecenia
ULSET5/ULSET7	LED	900lm	10W	3000K ciepła	>90	AC 220V-240V	36°

Certyfikaty	Kolor	Sterowanie światłem	Stopień ochrony IP	Stopień ochrony IK
CE	Biały/czarny	DALI-2	IP44	IK07

Kod producenta	Źródło światła	Strumień świetlny	Moc	Barwa światła	Współczynnik CRI (Ra)	Napięcie [V]	Kąt świecenia
ULSET6/ULSET8	LED	900lm	10W	4000K neutralna	>90	AC 220V-240V	36°

Certyfikaty	Kolor	Sterowanie światłem	Stopień ochrony IP	Stopień ochrony IK
CE	Biały/czarny	DALI-2	IP44	IK07

UNI PLATINUM SP. Z O.O.SP.K.

ul. Szymczaka 5 m 24,
01-227 Warszawa
NIP: 5252774726
tel. +48 512 087 287
email hello@unilight.com.pl