


Urządzenie wejściowe, coupler, input




zc-io-8

Uniwersalne urządzenie DALI wejściowo-wyjściowe.

- Zawiera osiem programowalnych wyjść/wejść.
- 8 wyjść 0-10V/1-10V (IEC62386-205) DT5 lub 8 cyfrowych wejść przełączników/czujników (IEC62386-301/302/303)
- System sterowania Przewodowy DALI-2 lub bezprzewodowy przez Thread®
- Do 8 adresów lub do 8 instancji (8xDC out lub push button lub absolute input lub occupancy sensor).
- Maksymalny prąd wyjścia 0-10V/1-10V, 5mA
- Do montażu w tablicy rozdzielczej na standardowej szynie TH35
- Wskaźniki LED informujące o stanie zasilania i stanu magistrali
- Prąd z magistrali DALI 2 mA



Konfiguracja IO8 jako „DC out”
sterowanie jasnością poprzez 0-10V



Konfiguracja IO7 jako „Push button”
programowana funkcja klawisza monostabilnego



Konfiguracja IO6 jako „Absolut input”
łącznik krańcowy - sygnał zamknięte/otwarte



Konfiguracja IO4 jako „Occupancy sensor”
zwykły czujnik ruchu - sygnalizacja ruchu

