



GES1022

TECHNICAL DATA:

Power: 2x5W

Lumen: 330lm

Color Temperature: 3000K 4000K 5500K

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

IP Rating: IP65

Light Beam: 0°-115° _ Biemissione

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

Insulation Class: I

Installation: Esterno _ Lampada a parete

Source: Led integrato

Dimming: Non dimmerabile _ On - Off

Applique. Struttura in alluminio pressofuso. Alette interne regolabili per creare diversi effetti di luce. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000K, 4000K o 5500K) prima dell'installazione finale dell'applic. Finitura in marrone. Diffusore in vetro trasparente. Modulo LED incluso.

Wall light. Die-cast aluminium structure. Adjustable internal flaps to create different lighting effects. Possibility to choose the light temperature (3000K, 4000K or 5500K) before the final installation of the sconce light. Brown finish. Clear glass diffuser. LED module included.

Applique murale. Structure en aluminium moulé sous pression. Ailettes internes réglables pour créer différents effets de lumière. Possibilité de choisir la température de lumière (3000K, 4000K ou 5500K) avant l'installation finale de l'applique. Finition en marron. Diffuseur en verre transparent. Module LED inclus.

Wandleuchte. Struktur aus druckgegossenem Aluminium. Verstellbare Innenlamellen zur Erzeugung verschiedener Lichteffekte. Möglichkeit der Wahl der Lichttemperatur (3000K, 4000K oder 5500K) vor der endgültigen Installation der Wandleuchte. Braunes Finish. Diffusor aus transparentem Glas. Komplet mit LED-Modul.

